

MAGATZEM

Plataformes d'alumini mòbils de treball.

Si molesta l'estabilitzador el podem retallar.
Aleshores incorporem un contrapès per mantenir les condicions de bolcada que la normativa exigeix.

Diversitat d'usos com l'accés i manteniment a prestatgeries dels magatzems o maquinària.

Normativa EN 131.7. Poden adaptar-se a la normativa EN14.122 en cas de ser un accés a una màquina.

- ✓ Alçada màxima de treball aproximada (mts): 6,5
- ✓ Perfil·leria extrusionada.
- ✓ És fixe amb rodes.
- ✓ Resistència horitzontal al volcament 36-40 quilos, segons models.
- ✓ Rodes posteriors 150/200 mm amb frè de palanca.
- ✓ Nances davanteres per agafar.
- ✓ Segona barana opcional.



Magatzem 60°

MIDES EXPRESSES EN METRES

Model	Graons	Pes	Ample (D1/D2)	Obertura (N)	Alçada Plataforma (H)	Alçada de treball (B)	Alçada total (M)	Plataforma (O1/O2)
1010002	2	18	0,65/0,87	0,97	0,50	2,00	1,52	0,60 x 0,60
1010003	3	21	0,65/0,87	1,12	0,75	2,25	1,77	0,60 x 0,60
1010004	4	26	0,65/0,87	1,26	1,00	2,50	2,02	0,60 x 0,60
1010005	5	30	0,65/1,10	1,40	1,25	2,75	2,27	0,60 x 0,60
1010006	6	35	0,65/1,25	1,55	1,50	3,00	2,62	0,60 x 0,60
1010007	7	40	0,65/1,40	1,69	1,75	3,25	2,72	0,60 x 0,60
1010008	8	45	0,65/1,50	1,87	2,00	3,50	3,02	0,60 x 0,60
1010010	10	53	0,65/1,80	2,13	2,50	4,00	3,52	0,60 x 0,60
1010012	12	65	0,65/1,90	2,34	3,00	4,50	4,02	0,60 x 0,60
1010014	14	73	0,65/2,10	2,70	3,50	5,00	4,52	0,60 x 0,60
1010016	16	88	0,65/2,18	2,99	4,00	5,50	5,02	0,60 x 0,60
1010018	18	93	0,65/2,35	3,28	4,50	6,00	5,52	0,60 x 0,60
1010020	20	100	0,65/2,45	3,57	5,00	6,50	6,02	0,60 x 0,60

MIDES ESTANDARD (mm)/Magatzem 60° Profunditat graó: 200 Separació entre graons: 250

Magatzem 45°

MIDES EXPRESSES EN METRES

Model	Graons	Pes	Ample (D1/D2)	Obertura (N)	Alçada Plataforma (H)	Alçada de treball (B)	Alçada total (M)	Plataforma (O1/O2)
1010002	2	18	0,65/0,87	0,97	0,50	2,00	1,52	0,60 x 0,60
1010003	3	21	0,65/0,87	1,12	0,75	2,25	1,77	0,60 x 0,60
1010004	4	26	0,65/0,87	1,26	1,00	2,50	2,02	0,60 x 0,60
1010005	5	30	0,65/1,10	1,40	1,25	2,75	2,27	0,60 x 0,60
1010006	6	35	0,65/1,25	1,55	1,50	3,00	2,62	0,60 x 0,60
1010007	7	40	0,65/1,40	1,69	1,75	3,25	2,72	0,60 x 0,60
1010008	8	45	0,65/1,50	1,87	2,00	3,50	3,02	0,60 x 0,60
1010010	10	53	0,65/1,80	2,13	2,50	4,00	3,52	0,60 x 0,60
1010012	12	65	0,65/1,90	2,34	3,00	4,50	4,02	0,60 x 0,60
1010014	14	73	0,65/2,10	2,70	3,50	5,00	4,52	0,60 x 0,60
1010016	16	88	0,65/2,18	2,99	4,00	5,50	5,02	0,60 x 0,60
1010018	18	93	0,65/2,35	3,28	4,50	6,00	5,52	0,60 x 0,60
1010020	20	100	0,65/2,45	3,57	5,00	6,50	6,02	0,60 x 0,60

MIDES ESTANDARD (mm)/Magatzem 45° Profunditat graó: 200 Separació entre graons: 205

Magatzem 35°

MIDES EXPRESSES EN METRES

Model	Graons	Pes	Ample (D1/D2)	Obertura (N)	Alçada Plataforma (H)	Alçada de treball (B)	Alçada total (M)	Plataforma (O1/O2)
1010303	3	38	0,65/1,00	1,52	0,60	2,10	1,62	0,60 x 0,60
1010304	4	44	0,65/1,00	1,80	0,80	2,30	1,82	0,60 x 0,60
1010305	5	53	0,65/1,00	2,09	1,00	2,50	2,02	0,60 x 0,60
1010306	6	57	0,65/1,50	2,37	1,20	2,70	2,22	0,60 x 0,60
1010307	7	63	0,65/1,50	2,65	1,40	2,90	2,43	0,60 x 0,60
1010308	8	72	0,65/1,50	2,94	1,60	3,10	2,62	0,60 x 0,60
1010309	9	83	0,65/1,50	3,22	1,80	3,30	2,82	0,60 x 0,60

MIDES ESTANDARD (mm)/Magatzem 35° Profunditat graó: 300 Separació entre graons: 200

RETALLAR LA MESURA DEL ESTABILITZADOR SENSE PERDRE ESTABILITAT

Es possible retallar la mesura total de l'estabilitzador afegint un contrapès a la base de l'escala.



Amb aquesta opció s'aconsegueix l'estabilitat requerida i un ample menor de l'escala, encara que un increment del pes total.





MAGATZEM PLEGABLE

Plataformes d'alumini mòbils de treball.

Diversitat d'usos com l'accés i manteniment a prestatgeries dels magatzems o maquinària.

Normativa EN 131.7. Poden adaptar-se a la normativa EN14.122 en cas de ser un accés a una màquina.

- ✓ Alçada màxima de treball aproximada (mts): 5
- ✓ Perfileria extrusionada.
- ✓ Plataforma plegable amb rodes.
- ✓ Resistència horitzontal al volcament 36-40 quilos, segons models.
- ✓ Rodes posteriors 150 mm amb frè de palanca.
- ✓ Nances davanteres per agafar.



Magatzem plegable 60°

Model	Graons	Pes	Ample (D1/D2)	Obertura Plegada	Obertura desplegada (N)	Alçada Plataforma (H)	Alçada de treball (B)	Alçada total (M)	Alçada total Plegada	Plataforma (D1/D2)
1010204	4	26	0,65/0,87	0,67	1,26	1,00	2,50	2,02	2,45	0,60 x 0,60
1010205	5	30	0,65/1,10	0,66	1,41	1,25	2,75	2,27	2,74	0,60 x 0,60
1010206	6	35	0,65/1,25	0,67	1,55	1,50	3,00	2,62	3,02	0,60 x 0,60
1010207	7	40	0,65/1,40	0,66	1,69	1,75	3,25	2,77	3,31	0,60 x 0,60
1010208	8	45	0,65/1,50	0,68	1,84	2,00	3,50	3,02	3,60	0,60 x 0,60
1010210	10	53	0,65/1,80	0,70	2,13	2,50	4,00	3,52	4,17	0,60 x 0,60
1010212	12	65	0,65/1,90	0,72	2,42	3,00	4,50	4,02	4,74	0,60 x 0,60

MIDES EXPRESADES EN METRES

MIDES STANDARD (mm) / Magatzem Plegable 60°

Profunditat graó: 200

Separació entre graons: 250