



6051 Échelle coulisse à corde, 2 plans

- › Largeur intérieure de l'échelle 300 mm (plan supérieur).
- › Échelons en profilés extrudés, et donc avec une protection antidérapante très élevée.
- › Les montants en profilés d'aile confèrent un meilleur coulissement et une grande stabilité : Le montant peut être maintenu à l'extérieur lorsqu'on le sort ou qu'on le rentre, sans risque de se coincer les doigts.
- › Corde haute résistance (Ø 12 mm) pour un réglage en hauteur sécurisé.
- › Avec roulettes murales pour un déploiement aisé de l'échelle.
- › **NOUVEAU** : avec béquilles rabattables (gain de place lors du transport).
- › Sabots articulés à grande surface d'appui et à stabilité élevée.



| Nombre d'échelons | | 2x14 | 2x16 | 2x18 | 2x20 | 2x22 |
|-----------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Montant en haut/en bas | env. mm | 89/89 | 89/89 | 89/89 | 100/100 | 100/100 |
| Nombre d'échelons déployée au max | | 25 | 29 | 32 | 36 | 40 |
| Longueur repliée | env. m | 4,19 | 4,75 | 5,31 | 5,87 | 6,43 |
| Longueur déployée | env. m | 7,27 | 8,39 | 9,23 | 10,35 | 11,47 |
| Hauteur de station | env. m | 6,19 | 7,29 | 8,12 | 9,22 | 10,32 |
| Hauteur de travail | env. m | 7,69 | 8,79 | 9,62 | 10,72 | 10,82 |
| Hauteur de portée | env. m | 8,19 | 9,29 | 10,12 | 11,22 | 12,32 |
| Largeur déployée en haut/en bas | env. mm | 355/1.400 | 355/1.400 | 355/1.400 | 355/1.400 | 355/1.400 |
| Poids | env. kg | 22,6 | 25,3 | 29,5 | 35,2 | 39,8 |
| Code EAN | | 4019502338630 | 4019502338647 | 4019502338654 | 4019502338661 | 4019502338678 |
| Référence | | 605128 | 605132 | 605136 | 605140 | 605144 |

Explications de la hauteur de station, de travail et de portée, voir page 5.

Accessoires recommandés :



Kit de pointes pour montants



Écarteur de façade pour échelles à échelons



Kit d'attaches pour gouttières



Kit de supports d'échelle pour galerie de toit



Kit d'accessoires stabilisateurs télescopiques