



**Remarque :**  
avant de déployer  
entièrement l'échelle,  
il faut veiller à ce que  
le plan intermédiaire  
soit au moins déployé  
de 2 échelons !



## 6261 Échelle coulisse à corde, 3 plans

- › Largeur intérieure de l'échelle 300 mm (plan supérieur).
- › Échelons en profilés extrudés, et donc avec une protection antidérapante très élevée.
- › Les montants en profilés d'aile confèrent un meilleur coulissement et une grande stabilité : Le montant peut être maintenu à l'extérieur lorsqu'on le sort ou qu'on le rentre, sans risque de se coincer les doigts.
- › Cordes haute résistance, de couleurs différentes pour une meilleure différenciation : plan supérieur (Ø 10 mm), couleur bleue ; plan intermédiaire (Ø 12 mm), couleur orange.
- › Avec roulettes murales pour un déploiement aisé de l'échelle.
- › **NOUVEAU** : avec béquilles rabattables (gain de place pendant le transport).
- › Sabots articulés à grande surface d'appui et à stabilité élevée.



Nombre d'échelons		3×14	3×16	3×18
Montant en haut/au milieu/en bas	env. mm	89/89/89	100/100/100	100/100/100
Nombre d'échelons déployée au max		34	40	43
Longueur repliée	env. m	4,19	4,75	5,30
Longueur déployée	env. m	9,80	11,46	12,30
Hauteur de station	env. m	8,43	10,06	10,84
Hauteur de travail	env. m	9,93	11,56	12,34
Hauteur de portée	env. m	10,43	12,06	12,84
Largeur déployée en haut/au milieu/en bas	env. mm	355/425/1.470	355/425/1.470	355/425/1.470
Poids	env. kg	37,1	45,1	51,7
Code EAN		4019502338913	4019502338920	4019502338937
Référence		626142	626148	626154

Explications de la hauteur de station, de travail et de portée, voir page 5.

### Accessoires recommandés :



Kit de pointes pour montants



Écarteur de façade pour échelles à échelons



Kit d'attaches pour gouttières



Kit de supports d'échelle pour galerie de toit



Kit d'accessoires stabilisateurs télescopiques