




**Importante:**  
¡Antes de desplegar la escalera por completo hay que desplegar el tramo central al menos por dos peldaños!

## 4061 Escalera corredera con cuerda, de tres tramos

- › Anchura interior de la escalera 300 mm (tramo superior).
- › Peldaños de perfil laminado.
- › Herrajes guía fabricados en acero macizo.
- › Cuerda manejable con varios colores para su diferenciación: tramo superior: Ø 10 mm, color naranja; tramo central: Ø 10 mm, color azul.
- › Con poleas murales de plástico de alta calidad.
- › **NUEVO:** todos los tamaños con traviesa.



Número de peldaños		3×12	3×14	3×16
Larguero sup./centr./inf.	aprox. mm	83/89/83	89/89/89	89/100/89
Número de peldaños máx. desplegada		29	34	39
Longitud plegada	aprox. m	3,57	4,13	4,70
Longitud desplegada	aprox. m	8,34	9,74	11,14
Altura de posición	aprox. m	6,57	7,84	9,10
Altura de trabajo	aprox. m	8,07	9,34	10,60
Altura de alcance	aprox. m	8,57	9,84	11,10
Anchura desplegada sup./centr./inf.	aprox. mm	355/425/1.200	355/425/1.200	355/425/1.200
Peso	aprox. kg	29,5	34,4	41,9
Código EAN		4019502339323	4019502339330	4019502339347
Referencia		406136	406142	406148

Explicaciones sobre la altura de posición, de trabajo y de alcance véase página 5.

### Accesorios recomendados:



P. 130

Traviesa para tramos de escalera



P. 128

Juego de puntas de base para traviesas



P. 132

Distanciador de pared para escaleras de peldaños



P. 132

Juego de sujeción escalera en canalones



P. 136

Juego de abrazadera escalera para bacas