



## 8042 Escalera telescópica "TELESTEP"

- › Múltiples aplicaciones como escalera apoyable o de tijera.
- › Escalera ajustable de altura en pasos de 250 mm.
- › Articulaciones de perno ergonómicas y de fácil mantenimiento. En la posición de tijera se puede plegar la escalera para cambiarla de sitio, sin tener que soltar la articulación previamente.
- › Macizos elementos de bloqueo con núcleo de acero para ajuste de altura.
- › Posibilidad de uso en escaleras.
- › Ocupa muy poco espacio en su almacenamiento y transporte.

**Importante:**

¡Las articulaciones tienen que estar limpias y ser lubricadas con regularidad!

**Importante:**

La anchura de la base no cumple con la nueva formulación de la EN 131-1. Se espera finalizar una regulación firme, que especifica la anchura de la base, a finales del año 2018. (EN 131-4, véase página 6).



**Ventajas destacadas de la "TELESTEP" 8042:**



- › Las asas fijadas lateralmente en las articulaciones de perno cuentan con un diseño ergonómico y garantizan un manejo fácil al ajustar la escalera.
- › Para soltar las articulaciones, tirar simplemente de las asas hacia fuera de las articulaciones de perno y colocar la escalera en posición de apoyo o de tijera.
- › Las articulaciones se encastran automáticamente una vez alcanzada la posición deseada. Aunque la escalera se encuentre en posición de tijera, se puede cerrarla sin tener que abrir de nuevo las articulaciones.

Número de peldaños		4x3	4x4	4x5	4x6
Larguero	aprox. mm	60	60	60	60
Número de peldaños máx. desplegada		10	14	18	22
Longitud escalera apoyable	aprox. m	1,85 – 2,92	2,35 – 4,02	2,90 – 5,14	3,46 – 6,26
Altura de posición escalera de tijera	aprox. m	0,72	1,26	1,80	2,35
Altura de trabajo escalera de tijera	aprox. m	2,22	2,76	3,30	3,85
Altura de alcance escalera de tijera	aprox. m	2,72	3,26	3,80	4,35
Altura de posición escalera apoyable	aprox. m	2,10	3,00	4,10	5,20
Altura de trabajo escalera apoyable	aprox. m	3,60	4,50	5,60	6,70
Altura de alcance escalera apoyable	aprox. m	4,10	5,00	6,10	7,20
Altura vertical escalera de tijera	aprox. m	0,90 – 1,40	1,15 – 1,95	1,40 – 2,49	1,70 – 3,03
Anchura como escalera de tijera sup./inf.	aprox. mm	355/555	355/560	355/630	355/700
Plegada LxAnxAI	aprox. m	1,00x0,55x0,20	1,20x0,55x0,20	1,50x0,65x0,20	1,80x0,70x0,20
Longitud de expansión plegada/desplegada	aprox. m	0,73/1,08	0,90/1,44	1,07/1,80	1,26/2,15
Peso	aprox. kg	11,2	13,2	16,0	20,0
Código EAN		4019502337800	4019502337817	4019502337824	4019502337831
Referencia		804212	804216	804220	804224

Explicaciones sobre la altura de posición, de trabajo y de alcance véase página 5.

**Accesorios recomendados:**



Placa reposapiés universal plegable



Gancho cuelga-cubos para escaleras de peldaños



Estuche portaherramientas para escaleras de aluminio



Prolongador de base para escaleras telescópicas



Juego de puntas de base orientables para escaleras telescópicas



Juego de rodillos para escaleras telescópicas

**Repuesto:**

- › Juego de repuestos cubiertas-peldaños, referencia 0054047, véase la página 141.