



8024 Escalera de tijera con escalones, acceso doble

- › Escalera de tijera con escalones, extremadamente robusta, para la industria y el profesional.
- › Escalones reforzados con una profundidad de 80 mm. Borde delantero de los escalones al ras con el larguero.
- › Articulaciones sólidas de fundición de aluminio (cambio fácil).
- › Protección contra expansión con cintas de perlón de alta resistencia y 30 mm de anchura.
- › Sólidos tornapuntas de refuerzo en el primer peldaño.
- › Con tacos atornillados al larguero y fáciles de cambiar, superficie de apoyo de gran tamaño.



Número de escalones		2x2*	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12
Larguero	aprox. mm	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
Longitud	aprox. m	0,53	0,77	1,04	1,30	1,53	1,80	2,05	2,28	2,54	3,04
Altura de posición	aprox. m	0,22	0,22	0,45	0,69	0,92	1,15	1,38	1,61	1,85	2,31
Altura de trabajo	aprox. m	1,72	1,72	1,95	2,19	2,42	2,65	2,88	3,11	3,35	3,81
Altura de alcance	aprox. m	2,22	2,22	2,45	2,69	2,92	3,15	3,38	3,61	3,85	4,31
Altura vertical	aprox. m	0,45	0,70	0,95	1,15	1,40	1,65	1,85	2,10	2,30	2,80
Anchura sup./inf.	aprox. mm	355/410	355/430	355/450	355/475	355/500	355/525	355/550	355/575	355/600	355/650
Longitud de expansión	aprox. m	0,60	0,80	0,98	1,15	1,30	1,50	1,70	1,95	2,15	2,50
Peso	aprox. kg	3,2	4,6	5,6	6,8	8,2	9,4	10,5	12,2	13,8	16,5
Código EAN		4019502316034	4019502316041	4019502316058	4019502316065	4019502316072	4019502324916	4019502316089	4019502340114	4019502316096	4019502316102
Referencia		802404	802406	802408	802410	802412	802414	802416	802418	802420	802424

* El tamaño 2x2 no se puede usar de acuerdo con la norma DIN EN 131, y se debe usar solo en el escalón más bajo. Para ello, se debe procurar una seguridad suficiente (p. ej., por sujetar un punto asegurado).

Explicaciones sobre la altura de posición, de trabajo y de alcance véase página 5.

Accesorios recomendados:



4 ruedas con muelle+2 tornapuntas rígidos ya montados por HYMER

- › Ruedas orientables/ rígidas a elegir según variante. (Por favor, indique en sus pedidos la variante de fijación deseada para las ruedas con muelle.)

Teniendo en cuenta la sensación de seguridad del usuario, solo se recomienda el montaje de ruedas con muelle hasta el tamaño 2x8.



P. 133

Juegos de ruedas con muelle y juego de tornapuntas para el montaje por el usuario mismo

- › Se puede elegir entre ruedas orientables o ruedas rígidas.

	Variante 1	Variante 2	Variante 3	Variante 4
Tramo de escalera 1	2 ruedas orientables (una de ellas con freno)	2 ruedas orientables (una de ellas con freno)	2 ruedas rígidas	2 ruedas rígidas
Tramo de escalera 2	2 ruedas rígidas	2 ruedas orientables (una de ellas con freno)	2 ruedas rígidas	2 ruedas orientables (una de ellas con freno)
Tornapuntas rígidos	2 tornapuntas rígidos	2 tornapuntas rígidos	2 tornapuntas rígidos	2 tornapuntas rígidos

¹Rueda orientable sin freno; ²Rueda orientable con freno; ³Rueda rígida

Repuesto:

- › Juego de repuestos articulaciones, referencia 0053864, véase la página 143.