



## 8024 Escabeau double à marches

- › Escabeau extrêmement robuste pour l'industrie et l'artisanat .
- › Marches renforcées avec une profondeur de 80 mm. Bord avant des marches à fleur de montant.
- › Articulation massive en fonte alu (facile à remplacer).
- › Protection contre l'écartement par des sangles en perlon à haute résistance de 30 mm de largeur.
- › Équerres de renfort sous le 1er échelon.
- › Avec des patins d'échelles vissés au montant, faciles à remplacer, avec une grande surface de contact.



Nombre de marches		2×2*	2×3	2×4	2×5	2×6	2×7	2×8	2×9	2×10	2×12
Montant	env. mm	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
Longueur	env. m	0,53	0,77	1,04	1,30	1,53	1,80	2,05	2,28	2,54	3,04
Hauteur de station	env. m	0,22	0,22	0,45	0,69	0,92	1,15	1,38	1,61	1,85	2,31
Hauteur de travail	env. m	1,72	1,72	1,95	2,19	2,42	2,65	2,88	3,11	3,35	3,81
Hauteur de portée	env. m	2,22	2,22	2,45	2,69	2,92	3,15	3,38	3,61	3,85	4,31
Hauteur verticale totale	env. m	0,45	0,70	0,95	1,15	1,40	1,65	1,85	2,10	2,30	2,80
Largeur en haut/en bas	env. mm	355/410	355/430	355/450	355/475	355/500	355/525	355/550	355/575	355/600	355/650
Écartement au sol	env. m	0,60	0,80	0,98	1,15	1,30	1,50	1,70	1,95	2,15	2,50
Poids	env. kg	3,2	4,6	5,6	6,8	8,2	9,4	10,5	12,2	13,8	16,5
Code EAN		4019502316034	4019502316041	4019502316058	4019502316065	4019502316072	4019502324916	4019502316089	4019502340114	4019502316096	4019502316102
Référence		802404	802406	802408	802410	802412	802414	802416	802418	802420	802424

\* La taille 2×2 ne peut pas être utilisée conformément à la norme DIN EN 131 et il est seulement autorisé de monter sur la marche inférieure. Explications de la hauteur de station, de travail et de portée, voir page 5. Il faut veiller à une sécurité suffisante (par exemple en se tenant sur un point sécurisé).

### Accessoires recommandés :



#### 4 roulettes à ressorts+2 tendeurs rigides montage inclus

› Roulettes fixes/pivotantes au libre choix en fonction du modèle. Merci d'indiquer lors de votre commande la variante de fixation souhaitée pour les roulettes à ressorts.

Pour renforcer le sentiment de sécurité de l'utilisateur, un montage de roulettes à ressorts n'est recommandé que jusqu'à la taille 2 × 8.

	Variante 1	Variante 2	Variante 3	Variante 4
Plan d'échelle 1	2 roulettes pivotantes (dont 1 roulette avec frein)	2 roulettes pivotantes (dont 1 roulette avec frein)	2 roulettes fixes	2 roulettes fixes
Plan d'échelle 2	2 roulettes fixes	2 roulettes pivotantes (dont 1 roulette avec frein)	2 roulettes fixes	2 roulettes pivotantes (dont 1 roulette avec frein)
Tendeurs	2 tendeurs rigides	2 tendeurs rigides	2 tendeurs rigides	2 tendeurs rigides



P. 133

#### Kit de roulettes à ressorts et kit de tendeurs à monter

› Roulettes fixes/pivotantes au libre choix.

### Pièce de rechange :

› Kit pièces de rechange articulations, référence 0053864, voir page 143.