



## 4024 Escabeau double à marches

- › Montants anodisés (pas de traces noires de l'aluminium).
- › Profondeur des marches 80 mm. Bord avant des marches à fleur de montant.
- › Charnières solides en acier.
- › Protection contre l'écartement par des sangles en perlon à haute résistance de 20 mm de largeur.
- › Équerres de renfort sous le 1er échelon.
- › Sabots d'échelle très grands pressés avec les montants.



Nombre de marches		2×3	2×4	2×5	2×6	2×7	2×8
Montant	env. mm	55	55	55	55	55	55
Longueur	env. m	0,78	1,03	1,28	1,53	1,79	2,02
Hauteur de station	env. m	0,19	0,42	0,65	0,88	1,12	1,34
Hauteur de travail	env. m	1,69	1,92	2,15	2,38	2,62	2,84
Hauteur de portée	env. m	2,19	2,42	2,65	2,88	3,12	3,34
Hauteur verticale totale	env. m	0,70	0,90	1,15	1,38	1,61	1,84
Largeur en haut/en bas	env. mm	340/410	340/435	340/460	340/485	340/510	340/540
Écartement au sol	env. m	0,75	0,90	1,10	1,30	1,50	1,65
Poids	env. kg	3,6	4,5	5,5	6,7	8,0	8,8
Code EAN		4019502339415	4019502339422	4019502339439	4019502339446	4019502339453	4019502339460
Référence		402406	402408	402410	402412	402414	402416

Explications de la hauteur de station, de travail et de portée, voir page 5.

### Pièce de rechange :

- › Kit pièces de rechange articulations, référence 0052872, voir page 143.