7070

Échafaudage roulant ADVANCED SAFE-T avec stabilisateur



Sécurité maximale, confort convaincant : Sécurité maximale à chaque étape de la construction grâce au garde-corps de sécurité SAFE-T, qui est déjà accroché par le bas. Stabilisateurs télescopiques avec fermeture à baïonnette à partir d'une hauteur de portée de 7,27 mètres pour compenser les irrégularités du sol. Plate-forme spacieuse résistante aux intempéaries et antidérapante. Avec quatre roulettes pivotantes réglables en hauteur.

Caractéristiques :

- **Plate-forme de travail : 1,58 x 0,61 m**
- **Roue pivotante : Ø 150 mm**
- **Charge admissible : 200 kg/m² (2,0 kN/m²)**

Combinaisons de montage	**Module** 1	**Module** 1+KIT +stabilisateur	**Modules** 1+2	**Module** 1+2+KIT	**Modules** 1+2+3	**Module** 1+2+3+KIT
Hauteur de portée (approx. m)	3,27	4,27	5,27	6,27	7,27	8,27
Hauteur de l'échafaudage (approx. m)	2,49	3,49	4,49	5,49	6,49	7,49
Hauteur de plate-forme (approx. m)	1,27	2,27	3,27	4,27	5,27	6,27
Longueur de plate-forme (approx. m)	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58
Largeur du cadre (approx. m)	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Lestage						
Espace intérieur, centre (kg)	100	0	0	40 (2)	40	80
Espace intérieur, au mur (kg)	100 (1)	50 (1)	80 (1)	120 (1)	130 (1)	160 (1)
Espace extérieur, centre (kg)	120	0	0	40 (2)	40	100
Espace extérieur, au mur (kg)	120 (1)	60 (1)	100 (1)	140 (1)	170 (1)	220 (1)
Référence	**707003**	**707004**	**707005**	**707006**	**707007**	**707008**

(1) En cas d'utilisation de deux tubes de support (707241) pour soutenir la pression, aucun lestage n'est nécessaire.
(2) L'utilisation de quatre rallonges de stabilisateur (707037) ne nécessite pas de lestage.

Pièces supplémentaires nécessaires à partir de la page 23.
Les pièces détachées et la liste des pièces se trouvent dans les instructions de montage et d'utilisation en page 3. | Cliquez ici.